Omega LED

96630205 <OMEGA LED 4000-830 HF E3 Q597

$T_{p(b)}$		IP20 IP44		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega LED

Luminaire LED encastré/en plafonnier/suspendu de faible épaisseur (12 mm). Electronique, non gradable circuit d' éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Classe électrique I, IP44 par dessous, IP44_IP20, IK02. Corps : tôle d'acier, blanc (RAL9016). Diffuseur : acrylique opale traité anti-UV. Connexion électrique par des borniers à vis, avec option piquage et repiquage. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 597 x 597 x 12 mm
Puissance du luminaire: 36,5 W
Flux lumineux du luminaire: 3850 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 105 lm/W
Poids : 6,1 kg



TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting