THORN

96266551 <R2L2 M 72L70V2 WR L740 CL1

ISO 9223 C5		IP66	IK08		CE			T_a -25 +35

Une lanterne routière de taille Medium avec des LED 72 allimentées en 700 mA et une optique pour Route large. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, texturé thermopoudré gris clair. Diffuseur : verre plat trempé. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage en top (Ø60/76 mm, inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (Ø34/42/49/60 mm, inclinaison 0°/-5°/-10°/-15°). Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 880 x 370 x 155 mm
Puissance du luminaire: 151 W
Poids : 13,53 kg
Scx : 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting